	Productos DAYTON		
	EMPAQUE	**TECNICA**	**APLICACIÒN**
Limpiador desengrasante para concreto Citrus Peel (Cleaner) J48 un Galon	1 Galón	El Citrus Cleaner J48 es un decapador y desengrasador de concreto de uso pesado para limpieza general y remoción de compuestos de curado de los pisos de concreto.	El Citrus Cleaner J48 está diseñado para decapar, desengrasar y limpiar todo tipo de concreto. Es ideal para las aplicaciones de pisos de concreto cuando es necesario eliminar la suciedad, marcas de llantas, derrames de aceite, grasa y otros contaminantes. Citrus Cleaner J48 también decapa la mayoría de los compuestos de curado. Es una aplicación ideal para almacenes, plantas industriales, plantas de procesamiento de alimentos, plantas automotrices, estacionamientos, plazas y estaciones de servicio.
Curador para concreto ConcentradoCity White Cure J8 Concentrado	Tambor 55 gal	Una cera concentrada base agua pigmantada de blanco. Formu- lada para retener la humedad en concreto recién terminado. Los pigmentos blancos seleccionados reflejan el calor del sol, lo que mantiene la superficie más fría. El producto es un material base cera que forma una membrana	Este curador que forma membrana está diseñado especialmente para autopistas, lozas de concreto, cunetas, desagues, andenes y otros proyectos similares de concreto en exteriores.
Curador para concreto City White Cure J8	Tambor 55 gal	El City White Cure J8 es un compuesto de curado de concreto económico, a base de agua con una membrana cerosa de pigmentación blanca que cumple con COV. Este curador que forma membrana está diseñado especialmente para curar cordones, cunetas, aceras y otros proyectos exteriores similares de concreto.	Este curador que forma membrana está diseñado especialmente para curar cordones, cunetas, aceras y otros proyectos exteriores similares de concreto.
Desencofrante Base Agua ConcentradoClean Strip™ J1EF Concentrado	0	Es un economico agente desmoldante de concreto a base de agua que cumple con C.O.V. Clean Strip j1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera contrachapada, fibra de vidrio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de concreto, al tiempo que minimiza la acumulacion de polvo en la superficie. Cuando se aplica correctamente Clean Sptrip j1EF no manchara el concreto ni interferira con la adhesion de las capas.	Trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de concreto y revestimientos de moldes
Desencofrante Base Agua Clean Strip™ J1EF	Cuñete de 5 galones	Clean StripTM J1EF es un económico agente desmoldante de concreto a base de agua que cumple con C.O.V. Clean StripTM J1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de concreto y revestimientos de moldes. Este producto actúa como una barrera contra la adhesión del concreto, al tiempo que	Clean StripTM J1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de concreto y revestimientos de moldes.
Desencofrante Base Agua Clean Strip™ J1EF	Tambor 55 gal	Clean StripTM J1EF es un económico agente desmoldante de concreto a base de agua que cumple con C.O.V. Clean StripTM J1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de concreto y revestimientos de moldes. Este producto actúa como una barrera contra la adhesión del concreto, al tiempo que	Clean StripTM J1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de concreto y revestimientos de moldes
Desencofrante Base Aceite Clean Strip J-1A Base Aceite	Cuñete de 5 galones	Clean StripTM J1A es un desmoldante de concreto listo para usar, químicamente reactivo y basado en petróleo que cumple con C.O.V. Clean StripTM J1A impide de manera eficaz la adhesión del concreto a los moldes y sus revestimientos. El regular de Clean StripTM J1A prolongará la vida de todos los moldes.	Clean StripTM J1A libera químicamente el concreto endurecido de los moldes de acero, aluminio, madera contrachapada y composición.
Desencofrante Base Aceite Clean Strip J-1A Base Aceite	Tambor 55 gal	Clean StripTM J1A es un desmoldante de concreto listo para usar, químicamente reactivo y basado en petróleo que cumple con C.O.V. Clean StripTM J1A impide de manera eficaz la adhesión del concreto a los moldes y sus revestimientos. El regular de Clean StripTM J1A prolongará la vida de todos los moldes.	Clean StripTM J1A libera químicamente el concreto endurecido de los moldes de acero, aluminio, madera contrachapada y composición.

Compuesto de curado de resina disipador de COV bajo Clear Cure VOC J7WB	Tambor 55 gal	Clear Cure VOC J7WB es un compuesto de curado disipador de resina transparente a base de agua que cumple con COV. Clear Cure VOC J7WB es una membrana de curado que cumple con ASTM C309. Clear Cure VOC J7WB contiene < 100 g/L de COV, por lo que cumple en todas las áreas de Estados Unidos y Canadá. Clear Cure VOC J7WB puede contribuir a los créditos LEED. Clear Cure	Clear Cure VOC J7WB está diseñado para usarse en concreto recién acabado como compuesto de curado que forma una membrana en superficies horizontales o verticales, así como en aplicaciones en interiores o exteriores. Cuando se aplica correctamente, Clear Cure VOC J7WB conservará la humedad requerida para la hidratación adecuada del cemento.
Mejorador de adherencia acrílico J40 AD Bond	Cuñete de 5 galones	Un aditivo acrílico no reemulsificable y agente adhesivo listo para usarse diseñado para mejorar la adhesión y la durabilidad del concreto, mampostería, estuco, terrazo y mezclas de cemento Portland y arena con superficies horizontales y verticales de concreto y de otros materiales.	El Acrylic Bonding Agent J40 es una excelente emulsión de látex acrílico que se usa para adherir concreto nuevo a concreto nuevo o concreto nuevo a concreto existente en aplicaciones en interiores o exteriores. El Acrylic Bonding Agent J40 es extremadamente efectivo cuando se usa como un aditivo con productos cementosos como compuestos de resanado, recubrimientos de mampostería, yesos de cemento y mortero de mampostería. Como aditivo, no solo promueve una adhesión fuerte, sino que también mejora el curado, la durabilidad a largo plazo y la resistencia a la humedad, así como el
Mejorador de adherencia acrílico J40 AD Bond	Tambor 55 gal	Un aditivo acrílico no reemulsificable y agente adhesivo listo para usarse diseñado para mejorar la adhesión y la durabilidad del concreto, mampostería, estuco, terrazo y mezclas de cemento Portland y arena con superficies horizontales y verticales de concreto y de otros materiales.	El Acrylic Bonding Agent J40 es una excelente emulsión de látex acrílico que se usa para adherir concreto nuevo a concreto nuevo o concreto nuevo a concreto existente en aplicaciones en interiores o exteriores. El Acrylic Bonding Agent J40 es extremadamente efectivo cuando se usa como un aditivo con productos cementosos como compuestos de resanado, recubrimientos de mampostería, yesos de cemento y mortero de mampostería. Como aditivo, no solo promueve una adhesión fuerte, sino que también mejora el curado, la durabilidad a largo plazo y la resistencia a la humedad, así como el
Acabado de alto rendimiento y protector Pentra-Hard Guard	Cuñete de 5 galones	PENTRA-HARD® GUARD es un acabado de alto rendimiento que agrega brillo, resistencia a las manchas y a la abrasión al concreto. Efectivo en todos los pisos de concreto y de cemento, este material fortificado con litio y a base de agua se cura rápidamente para formar un microrecubrimiento transparente y extremadamente duro que protege el sustrato, incl en ambientes industriales y comerciales exigentes. Esta nueva química crea superficies	Superficies de concreto bruñidas, pulidas, rectificadas, de suelo no poroso para pisos en interiores.
Endurecedor/Sellador líquido base litio. Pentra-Hard Densifier	Cuñete de 5 galones	PENTRA-HARD® DENSIFIER es una química avanzada de litio que endurece y protege contra el polvo el concreto nuevo y el ya existente. Esta solución a base de agua y fácil de usar no requiere enjuague y cumple con COV en todas las áreas del mundo. Cuando se rocía sobre el concreto nuevo o el ya existente, penetra en el concreto, donde reacciona con el calcio libre para formar un hidrato de silicato de	Concreto nuevo y ya existente.
Endurecedor/Sellador líquido base litio. Pentra-Hard Densifier	Tambor 55 gal	PENTRA-HARD® DENSIFIER es una química avanzada de litio que endurece y protege contra el polvo el concreto nuevo y el ya existente. Esta solución a base de agua y fácil de usar no requiere enjuague y cumple con COV en todas las áreas del mundo. Cuando se rocía sobre el concreto nuevo o el ya existente, penetra en el concreto, donde reacciona con el calcio libre para formar un hidrato de silicato de	Concreto nuevo y ya existente.

Endurecedor/Sellador líquido base silicato. Sure-Hard Densifier J17	Cuñete de 5 Galones	Sure HardTM Densifier J17 es una solución inodora e incolora de químicos reactivos especializados que penetran las superficies de concreto para sellar, densificar y endurecer el material. Sure HardTM Densifier J17 es un producto a base de agua y por lo tanto cumple con COV en todas las regiones del país y su es seguro para el medio ambiente. Sure HardTM Densifier J17 penetra la superficie de concreto y pasa por	Sure HardTM Densifier J17 es un producto premium para endurecer, proteger contra el polvo y sellar el concreto. Es excelente para aplicaciones en piso de concreto donde es importante la resistencia a largo plazo al polvo, marcas negras de llantas de caucho y agua. Sure HardTM Densifier J17 no deja una película en la superficie que se desgastará o erosionará, debido a que penetra la superficie y se convierte en parte integral del sustrato. Las aplicaciones ideales incluyen, entre otras, plantas industriales, almacenes, escuelas, fábricas, hospitales, centros comerciales, plantas procesadoras de alimentos, fábricas de textiles, congeladores, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, plataformas de estacionamiento, aeropuertos y estadios.
endurecedor/Sellador líquido base silicato. Sure-Hard Densifier J17	Tambor 55 gal	Sure HardTM Densifier J17 es una solución inodora e incolora de químicos reactivos especializados que penetran las superficies de concreto para sellar, densificar y endurecer el material. Sure HardTM Densifier J17 es un producto a base de agua y por lo tanto cumple con COV en todas las regiones del país y su es seguro para el medio ambiente. Sure HardTM Densifier J17 penetra la superficie de concreto y pasa por	Sure HardTM Densifier J17 es un producto premium para endurecer, proteger contra el polvo y sellar el concreto. Es excelente para aplicaciones en piso de concreto donde es importante la resistencia a largo plazo al polvo, marcas negras de llantas de caucho y agua. Sure HardTM Densifier J17 no deja una película en la superficie que se desgastará o erosionará, debido a que penetra la superficie y se convierte en parte integral del sustrato. Las aplicaciones ideales incluyen, entre otras, plantas industriales, almacenes, escuelas, fábricas, hospitales, centros comerciales, plantas procesadoras de alimentos, fábricas de textiles, congeladores, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, plataformas de estacionamiento, aeropuertos y estadios.
Grout (Relleno sin contracción) 1107 Advantage™ Grout	Bulto 22,7 Kg	1107 AdvantageTM Grout es una lechada cementosa, no metálica, que no se contrae y no es corrosiva. 1107 AdvantageTM Grout está diseñada para proporcionar una expansión controlada y positiva para asegurar una excelente área de carga. 1107 AdvantageTM Grout puede mezclarse desde una consistencia líquida hasta una consistencia plástica rígida.	1107 AdvantageTM Grout está diseñada para la aplicación de lechada en interiores y exteriores en placas base de columnas estructurales, bases de bombeo y maquinaria, pernos de anclaje, espigas, plataformas de carga y juntas de muescas posicionadoras. Encuentra aplicaciones en fábricas de papel, refinerías de petróleo, plantas de alimentos, plantas químicas, plantas de drenaje y tratamiento de agua, etc.
Mortero para reparacion vertical / superficies elevadas HD 25 VO	Bulto 22,7 Kg	HD25 VO es un mortero de alta resistencia que contiene cemento Portland, polimeros y aceleradores especiales para proporcionar una ganancia y tiempo de fraguado acelerado. HD 25 VO es un material para colocar con llana de un solo componenete, formulado para reparaciones de concreto en superficies verticales elevadas HD 25 VO es un producto cementoso seco de formulacion especial que solo necesita agua para mezclarse.	HD 25 VO Puede para superficies verticales y elevadas de estructuras en concreto, en interiores o en exteriores y por encima o debajo del nivel del suelo. Tuneles, estacionamientos, presas, muros, columnas, etc. Es un material exelente para reparar productos de conceto prefabricado como tuberias, vigas y escalones.
Mortero impermeable para reparaciones estructurales HD 50	Bulto 25 Kg	HD 50 es un material de reparacion de concreto de un solo componente, de fraguado rapido, reforzado con fibra, modificado con latex, HD 50 es un compuesto basado en cemento que tiene caracteristicas similares a las de las mezclas normales de cemento Portlnad y es compatible con el concreto de cemento Portland.	HD 50 esta diseñado para la reparacion de superficies de pesado, como carreteras de concreto, plataformas de puentes, estacionamietos, pistas de aterrizaje, camaras congeladoras, pisos de bodegas industriales y muelles de carga. HD 50 es un material rigido pero fluido que puede verterse en el lugar de las aplicaciones horizontales o aplicaciones verticales y elevadas con cimbra.
GEL EPOXICO PARA ANCLAJES Sure Anchor J51	Cartucho de 600 ml	Sure AnchorTM I J51 es un adhesivo en gel epóxico de dos componentes, insensible a la humedad, con 100% de sólidos y alto módulo que cumple con ASTM C-881 y AASHTO M-235 y aparece en la lista del ICC (antes ICBO).	Sure AnchorTM I J51 es ideal para anclar pernos, espigas y acero de refuerzo en concreto. También es ideal para la adhesión y resanado estructural en superficies verticales y horizontales. Sure AnchorTM I J51 también puede usarse para sellar grietas y fijar puertos de inyección antes de la lechada por inyección.
GEL EPOXICO PARA ANCLAJES Sure Anchor J51	2 Galones	Sure AnchorTM I J51 es un adhesivo en gel epóxico de dos componentes, insensible a la humedad, con 100% de sólidos y alto módulo que cumple con ASTM C-881 y AASHTO M-235 y aparece en la lista del ICC (antes ICBO).	Sure AnchorTM I J51 es ideal para anclar pernos, espigas y acero de refuerzo en concreto. También es ideal para la adhesión y resanado estructural en superficies verticales y horizontales. Sure AnchorTM I J51 también puede usarse para sellar grietas y fijar puertos de inyección antes de la lechada por inyección.
Adhesivo para concreto Sure Bond™ J58	1 Galon que es igual a 5 kilos	Sure BondTM J58 es un adhesivo epóxico estructural de 100% de sólidos, de dos componentes, de alto módulo, viscosidad media, tolerante a la humedad, que cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO M-235.	El principal de Sure BondTM J58 es la unión de concreto fresco a concreto endurecido. Sure BondTM J58 tiene una excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción. Sure BondTM J58 puede usarse para anclar pernos, espigas y acero de refuerzo en concreto.

Adhesivo para concreto Sure Bond™ J58	2 Galones que es igual a 10 kilos	Sure BondTM J58 es un adhesivo epóxico estructural de 100% de sólidos, de dos componentes, de alto módulo, viscosidad media, tolerante a la humedad, que cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO M-235.	El principal de Sure BondTM J58 es la unión de concreto fresco a concreto endurecido. Sure BondTM J58 tiene una excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción. Sure BondTM J58 puede usarse para anclar pernos, espigas y acero de refuerzo en concreto.
Sello epóxico semirrígido para juntas Sure Fil™ J52	Cartucho de 600 ml	Sure FilTM J52 es un material rellenador de juntas y de reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos componentes, baja contracción y tolerante a la humedad.	Sure FilTM J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales expuestos a tránsito de ruedas duras. Sure FilTM J52 es útil para las juntas de contracción/construcción que se cortan o cimbran. Sure FilTM J52 puede utilizarse también para reparar grietas dañadas o fragmentadas.
Sello epóxico semirrígido para juntas Sure Fil™ J52	1 Galon	Sure FilTM J52 es un material rellenador de juntas y de reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos componentes, baja contracción y tolerante a la humedad.	Sure FilTM J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales expuestos a tránsito de ruedas duras. Sure FilTM J52 es útil para las juntas de contracción/construcción que se cortan o cimbran. Sure FilTM J52 puede utilizarse también para reparar grietas dañadas o fragmentadas.
Sello epóxico semirrígido para juntas Sure Fil™ J52	2 Galones	Sure FilTM J52 es un material rellenador de juntas y de reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos componentes, baja contracción y tolerante a la humedad.	Sure FilTM J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales expuestos a tránsito de ruedas duras. Sure FilTM J52 es útil para las juntas de contracción/construcción que se cortan o cimbran. Sure FilTM J52 puede utilizarse también para reparar grietas dañadas o fragmentadas.
Sello epóxico semirrígido para juntas Sure Fil™ J52	10 Galones	Sure FilTM J52 es un material rellenador de juntas y de reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos componentes, baja contracción y tolerante a la humedad.	Sure FilTM J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales expuestos a tránsito de ruedas duras. Sure FilTM J52 es útil para las juntas de contracción/construcción que se cortan o cimbran. Sure FilTM J52 puede utilizarse también para reparar grietas dañadas o fragmentadas.
Epóxico de inyección, para grietas en concreto y ladrillo Sure Inject™ J56	Cartucho 400 ml	Sure InjectTM J56 es un adhesivo epóxico 100% de sólidos, de alto módulo, tolerante a la humedad, de baja viscosidad para alimentación por gravedad o inyección por presión de las grietas en el concreto. Sure InjectTM J56 cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO M-235.	El principal de Sure InjectTM J56 es para la inyección por presión y alimentación por gravedad para la reparación de grietas en concreto y mampostería. Sure InjectTM J56 también puede usarse para sellar losas interiores y exteriores por encima del nivel del suelo.
Epóxico de inyección, para grietas en concreto y ladrillo Sure Inject™ J56	1 Galon	Sure InjectTM J56 es un adhesivo epóxico 100% de sólidos, de alto módulo, tolerante a la humedad, de baja viscosidad para alimentación por gravedad o inyección por presión de las grietas en el concreto. Sure InjectTM J56 cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO M-235.	El principal de Sure InjectTM J56 es para la inyección por presión y alimentación por gravedad para la reparación de grietas en concreto y mampostería. Sure InjectTM J56 también puede usarse para sellar losas interiores y exteriores por encima del nivel del suelo.
Epóxico de inyección, para reparación de grietas en concreto. Sure Inject™ J56SLV	Cartucho 400 ml	Sure InjectTM J56 SLV es un adhesivo epóxico 100% de sólidos, de alto módulo, tolerante a la humedad, de baja viscosidad para alimentación por gravedad o inyección por presión de las grietas en el concreto. Sure InjectTM J56 SLV cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO M-235.	El principal de Sure InjectTM J56 es para la inyección por presión y alimentación por gravedad para la reparación de grietas en concreto y mampostería. Sure InjectTM J56 también puede usarse para sellar losas interiores y exteriores por encima del nivel del suelo.
Epóxico de inyección a presión, para reparación de grietas en concreto. Sure Inject™ J56SLV	1 Galon	Sure InjectTM J56 SLV es un adhesivo epóxico 100% de sólidos, de alto módulo, tolerante a la humedad, de baja viscosidad para alimentación por gravedad o inyección por presión de las grietas en el concreto. Sure InjectTM J56 SLV cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO M-235.	El principal de Sure InjectTM J56 es para la inyección por presión y alimentación por gravedad para la reparación de grietas en concreto y mampostería. Sure InjectTM J56 también puede usarse para sellar losas interiores y exteriores por encima del nivel del suelo.