Pinturas

ALALCO
Su Llave Para La
Construcción & Remodelación

Pinturas TIPO I BASE AGUA

VINILICO

Disponible en 27 colores de línea

Recomendado para aplicar como base y acabado final en superficies interiores y exteriores bajo sombra, tales como mampostería, concreto, estuco, ladrillo, madera, entre otros.

Presentación

Caneca (5 galones)
Caneca (4.1galones)
Balde (2,5 galones)
Galón y Cuarto

Rendimiento

Sobre Estuco: 50m2/galón a 60m2/galón a 1 mano (diluido al 40%)
En repinte sobre color diferente: 35m2/galón a 45m2/galón a 2 manos (diluido al 30%)
En repinte sobre color igual o similar: 45m2/galón a 55m2/galón a 2 manos (diluido al 30%)

VINILPLUS FACIL DE LIMPIAR

Recomendado para aplicar como base y acabado final en superficies interiores y exteriores bajo sombra, tales como mampostería, concreto, estuco, ladrillo, madera, entre otros.

Presentación

Caneca (5 galones)
Balde (2,5 galones)

Pinturas TIPO I BASE AGUA

VINILTEX PRO 650

Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores bajo sombra, expuestos a alto tráfico o donde se requiera limpieza frecuente. Para uso en obra nueva y repintes.

Presentaciones

Cuñete de 5 galones.

Rendimiento

Sobre Estuco Profesional Pintuco® 55 m2/gal a 60 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 45 m2/gal a 50 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 50 m2/gal a 60 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 60 m2/gal a 70 m2/gal a 2 manos.
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

VINILTEX PRO 450

Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores bajo sombra, expuestos a alto tráfico o donde se requiera limpieza frecuente. Para uso en obra nueva como en repintes.

Presentaciones

Cuñete de 5 galones.

Rendimiento

Sobre Estuco Profesional Pintuco® 40 m2/gal a 45 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 30 m2/gal a 35 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 35 m2/gal a 40 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 45 m2/gal a 50 m2/gal a 2 manos

Pinturas TIPO I BASE AGUA

PINTUOBRA PRO INTERIOR (ACABADO)

Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general, en ambientes interiores. Para uso en obra nueva y en repintes.

Presentaciones

Cuñete de 5 galones.

Rendimiento

Sobre Estuco Profesional Pintuco® 50 m2/gal a 55 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 40 m2/gal a 45 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 45 m2/gal a 50 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 50 m2/gal a 60 m2/gal a 2 manos.

Pinturas TIPO II BASE AGUA

Pinturas TIPO II BASE AGUA

VINILATEX ALTO RENDIMIENTO

Vinilo a base de agua tipo 2, formulado con Emulsión Acrílica de alto peso molecular. La composición de la emulsión y su mezcla con pigmentos activos e inertes Llibres de cromo y plomo*; produce un acabado terso, suave y mate de excelente cubrimiento y secado rápido Posee una óptima calidad que lo hace apto para uso en exteriores e interiores, teniendo adecuada resistencia a la intemperie, buena lavabilidad y retención del color. De fácil manejo y amplia gama de colores entremezclables.

Presentación

Galón.

Rendimiento

30.0 - 50.0 m² por galón por 1 mils de película seca. Puede ser menor dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir.

INTERVINIL PRO 200

Recomendada como primera mano o fondo para preparar muros y cielos rasos de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general, en ambientes interiores bajo sombra, tanto en obra nueva como en repintes.

Presentaciones

Cuñete de 5 galones.

Rendimiento

Sobre Estuco Profesional Pintuco® 45 – 50 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 30 – 35 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 50 – 55 m2/gal a 2 manos.
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

Pinturas TIPO II BASE AGUA

INTERVINIL PRO 400

Recomendada como primera mano y acabado para preparar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general, en ambientes interiores bajo sombra, tanto en obra nueva como en repintes.

Presentaciones

Cuñete de 5 galones.

Rendimiento

Sobre Estuco Profesional Pintuco® 55 – 60 m2/gal a 1 mano.
Sobre Estuco Profesional Pintuco® 40 – 45 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 55 – 65 m2/gal a 2 manos.
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la cantidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

Pinturas TIPO III BASE AGUA

Pinturas TIPO III BASE AGUA

ICOLATEX

Es una pintura base agua, tipo emulsión vinil acrílica. No contiene plomo ni cromo.

Presentación

Caneca (5 galones)
Galón

Rendimiento

Sobre Estuco: 50m2/galón a 60m2/galón a 1 mano (diluido al 40%)
En repinte sobre color diferente…….....38m2/galón a 45m2/galón a 2 manos (diluido al 40%)
En repinte sobre color igual o similar……..43m2/galón a 50m2/galón a 2 manos (diluido al 40%)

VINILMAX AREAS DE BAJO TRÁFICO

Vinilo a base de agua tipo 3, formulado con emulsión Vinil acrílica de alto peso molecular. La composición de la emulsión y su mezcla con pigmentos activos e inertes, produce un producto ideal para primeras manos o para superficies interiores no expuestas al polvo y fricciones dando un acabado mate a bajo costo en superficies nuevas o de repinte. Es un recubrimiento de fácil manejo y amplia gama de colores entremezclables, posee una adecuada retención del color.

Presentación

Galón.

Rendimiento

30.0 - 50.0 m² por galón por 1 mils de película seca. Puede ser menor dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir.

Pinturas TIPO III BASE AGUA

PINTURAMA

Recomendada para pintar superficies interiores no expuestas al polvo y a fricciones, tales como techos y cielorrasos.

Presentación

Galón, balde (2,5 galones) y cuñete (5 galones).

Rendimiento

En superficie nueva sobre Estuco Profesional Pintuco: de 20 a 25 m2/galón a dos manos.
En repinte sobre color diferente: de 25 a 35 m2/galón a dos manos.
En repinte sobre color igual o similar: de 35 a 45 m2/galón a dos manos.

INTERVINIL PRO CIELOS

Recomendada como base y acabado de cielos rasos y/o techos interiores de edificaciones residenciales o comerciales, sobre mampostería, ladrillo, madera, estuco, mortero o concreto.

Presentaciones

Cuñete plástico de 5 galones.

Rendimiento

Sobre Estuco Profesional Pintuco® 20 – 30 m2/gal a 2 mano.
En repinte sobre color igual o similar 30 – 35 m2/gal a 2 manos.
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

Pinturas PARA EXTERIOR BASE AGUA

ESCUDO

Pintura en emulsión (Base agua) formulada con resina 100% Acrílica, pigmentos activos e inertes. Diseñada para proteger y/o decorar superficies de Mampostería, donde se requiera un acabado altamente resistente.

Presentación

Caneca (5 galones)
Galón

TERINSA

Pintura 100% acrílica base de agua, ideal para proteger y decorar fachadas y muros en obras nuevas o de repinte. Se caracteriza por su hidropelencia y alta durabilidad.

Presentación

Caneca

Galón.

Rendimiento

40-50 m2 por galón por 1 mils de película seca. Puede ser menor dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir.

Pinturas PARA EXTERIOR BASE AGUA

KORAZA PRO 750

Pintura 100% acrílica diluible con agua, de acabado mate y de alta elongación que ofrece una duración de hasta 7 años en exteriores siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Presentaciones

Cuñete de 5 galones.

Rendimiento

En obra nueva sobre revoque o textura que no haya sido pintada 7 m2/gal a 12 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 12 m2/gal a 15 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 15 m2/gal a 20 m2/gal a 2 manos
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se debe hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

KORAZA PRO 550

Pintura 100% acrílica diluible con agua, de acabado mate y flexible que ofrece una duración dehasta 5 años en exteriores siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Presentaciones

Cuñete plástico de 5 galones. Colores: Blanco 2650, Gris Basalto 2675, Almendra 2678, Desierto 2659, Marfil 2658, Blanco hielo 2682, Brisas del sur 2687, Niebla 2663, Ladrillo 2674, Maní 2676, Polen 2661, Ciprés 2667, Amarillo tostado 2681, Sepia 2662, Amazonas 2667, Rojo Colonial 2668.

Rendimiento

En obra nueva sobre revoque ó textura que no se haya pintado 8 m2/gal a 10 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente 15 m2/gal a 20 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar 20 m2/gal a 25 m2/gal a 2 manos
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se debe hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

Pinturas PARA EXTERIOR BASE AGUA

PINTUOBRA PRO FACHADA

Pintura formulada con terpolímero acrílico de última generación, diluible con agua, de acabado mate, que ofrece una duración de hasta 3 años en exteriores siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Presentaciones

Cuñete de 5 galones.

Rendimiento

En obra nueva sobre revoque ó textura que no se haya pintado - 8 m2/gal a 10 m2/gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente - 15 a 20 m2/gal a 3 manos.
En repinte sobre color igual o similar - 18 a 22 m2/gal a 2 manos
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de las calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

Pinturas TIPO I ESMANTE BASE ACEITE

Pinturas TIPO I ESMANTE BASE ACEITE

ESMALTE ICO LISTO PARA APLICAR

Es un esmalte sintético a base de aceite, de buen cubrimiento y rendimiento. Disponible en acabados brillante, semibrillante, mate, aluminio, dorado y está disponible en una amplia gama de colores. Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles y juguetes, en ambientes interiores y exteriores (bajo cubierta). No contiene plomo ni cromo.

ESMALTE ALTO BRILLO O ALTA DURACIÓN

Recomendada para proteger y decorar fachadas de nuevas edificaciones con imperfecciones en la superficie y para ocultar microfisuras en muros y fachadas, en ambientes exteriores.

RENDIMIENTO

Obra nueva: de 7 a 10 m2/galón a dos manos
Repinte: de 12 a 15 m2/galón a dos manos
Sobre color igual o similar: de 15 a 20 m2/galón a dos manos

PINTULUX

es un esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante. puedes usarlo en puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, juguetes y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.

Presentación

¼ galón, galón.

RENDIMIENTO

	En metal	**En madera**
En superficies nuevas	18 a 20m2/galón a 2 manos	15 a 18m2/galón a 2 manos
En repinte sobre color diferente	20 a 25m2/galón a 2 manos	20 a 22m2/galón a 2 manos
En repinte sobre color igual o similar	25 a 30m2/galón a 2 manos	22 a a 25m2/galón a 2 manos

Pinturas TIPO II ESMANTE BASE ACEITE

ESMALTE GENIAL O ALTO RENDIMIENTO

Esmalte de secado al aire, fabricado a base de resinas sintéticas, pigmentos libres de metales pesados, disolventes orgánicos, con excelentes propiedades de brillo, cubrimiento adherencia, flexibilidad, retención de color, resistencia a la intemperie y a la acción de grasas y humos.

De fácil aplicación y no de deja huellas debido a su gran nivelación.

Variedad de colores entremezclados entre si obteniendo una gran variedad de tonalidades.

Presentación

Caneca (5 galones)
Galón
¼ de galón

Pinturas TIPO II ESMANTE BASE ACEITE

DOMESTICO

Es el esmalte sintético a base de aceite recomendado para proteger puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles y juguetes, en ambientes interiores.

Presentación

¼ galón, galón.

RENDIMIENTO

	En metal	**En madera**
En superficies nuevas	18 a 20m2/galón a 2 manos	15 a 18m2/galón a 2 manos
En repinte sobre color diferente	20 a 25m2/galón a 2 manos	20 a 22m2/galón a 2 manos
En repinte sobre color igual o similar	25 a 30m2/galón a 2 manos	22 a 25m2/galón a 2 man

ESMALTE BLANCO MAS FUERTE

Es un esmalte sintético a base de aceite, de buen cubrimiento y rendimiento. Disponible en acabados brillante, semibrillante, mate, aluminio, dorado y está disponible en una amplia gama de colores.

PRESENTACIÓN: ¼ galón, galón.